

*De uso rudo con buenas resistencias mecánicas. Su **flexibilidad** es la adecuada y tiene buena **sellabilidad**.*



TELA SOPORTE:			
Tipo tejido:	Tejido plano; M-14x14-1000	Fibra:	Polyester:
Cuenta:	5.5 x 5.5 hilos/cm ó 14 x 14 hilos/plg	Denier	1000
PROPIEDADES:		MÉTODO:	
Peso por metro cuadrado:		ASTM D-751	
Resistencia a la Ruptura pie		ASTM D-571	
Trama		ASTM D-751	
Resistencia al Resgado pie		ASTM D-571	
Trama		ASTM D-751	
Adhesión		CA-IT-001	
Espesor		CA-IT-005	
ESPECIFICACIÓN:		610gr/m ²	
		37 Kgf/cm	
		32 Kgf/cm	
		36 Kgf	
		36 Kgf	
		> 3.5 Kgf/cm	
		0.51 mm	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ROLLO
1.55m x 48.4 ml
(75m²)



TEJIDO PLANO
14x14 hilos / pulg de poliéster
recubierto de PVC 1000 Denier



PESO
610 gr/m²±3%
18 oz/lyd ±3%



RESISTENCIA A LA RUPTURA
Pie: 37±5% kgf/cm
Trama: 32±5% kgf/cm



RESISTENCIA AL RASGADO
Pie: 36±5% kgf
Trama: 36±5% kgf



ESPESOR
0.51mm±5%



ADHESIÓN
>3.5 kgf/cm

VARIEDAD DE COLORES



APLICACIONES

Cubierta camionera, toldos fijos, carpas de renta, ollas de agua, marquesinas, cortinas avícolas, cubiertas para uso agrícola, ductos para ventilación en minería, anuncios espectaculares, colchonetas para gimnasios, sacos para transportes de materiales, mandiles, forros. Aplicaciones generales en la industria.



Versaflex



Versaflex Lonas

Negro



+52 461 612 9094



Versaflex SA de CV



versaflex.lonas

www.versaflex.com.mx