

Lona **ultraligera**, con grandes resistencias mecánicas por su tejido cerrado.
100% impermeable. Flexibilidad que le permite cualquier confección artesanal.

TELA SOPORTE:					
Tipo tejido:	Tejido plano; C-34x28-500	Fibra:	Polyester:		
Cuenta:	13.4 x 11 hilos/cm ó 34 x 28 hilos/plg	Denier	500		
PROPIEDADES:		MÉTODO:		ESPECIFICACIÓN:	
Peso por metro cuadrado:		ASTM D-751		260gr/m ²	
Resistencia a la Ruptura pie		ASTM D-571		37 Kgf/cm	
Trama		ASTM D-751		23 Kgf/cm	
Resistencia al Resgado pie		ASTM D-571		31 Kgf	
Trama		ASTM D-751		32 Kgf	
Espesor		CA-IT-005		0.27 mm	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ROLLO
1.55m x 48.4 ml
(75m²)



TEJIDO PLANO
34x28 hilos / pulg de poliéster
recubierto de PVC 500Denier



PESO
260 gr/m²±3%
9.8 oz/yd ±3%



RESISTENCIA AL RASGADO
Pie: 31±5% kgf
Trama: 32±5% kgf



ESPESOR
0.27mm±5%



RESISTENCIA A LA RUPTURA
Pie: 37±5% kgf/cm
Trama: 23 5% kgf/cm

VARIEDAD DE COLORES



Negro



Azul



Pool Blue



Verde



Rojo



Naranja



Amarillo



Gris Claro



Blanco

APLICACIONES

Especialmente diseñada para el mercado de fumigación un USA, utilizada en réplicas publicitarias, sombrillas, toldos ligeros, ductos de ventilación y partes de juegos inflables donde no se requiera carga. También para trabajos de costura como mandiles, forros, bolsas, etc.



Versaflex



+52 461 612 9094



Versaflex Lonas



Versaflex SA de CV



versaflex.lonas

www.versaflex.com.mx