

*De poliéster recubierta con PVC, **termosellable y única en su tipo.**
80% de sombra que permite el paso del aire para volver el clima más agradable
a su sombra. **Ligera y fácil de manejar.***

TELA SOPORTE:			
Tipo tejido:	Tejido plano de inserción; I.11-1000	Fibra:	Polyester:
Cuenta:	4.3 x 4.3 hilos/cm ó 11 x 11 hilos/cm	Denier	1000
PROPIEDADES:		MÉTODO:	ESPECIFICACIÓN:
Peso por metro cuadrado:		ASTM D-751	230gr/m ²
Resistencia a la Ruptura pie		ASTM D-571	22 Kgf/cm
Trama		ASTM D-751	19 Kgf/cm
Resistencia al Rasgado pie		ASTM D-571	48Kgf
Trama		ASTM D-751	52 Kgf
Adhesión		CA-IT-001	> 2.0 Kgf/cm
Espesor		CA-IT-005	0.38 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ROLLO

1.50m x 50 ml
(75m²)



TEJIDO PLANO

4.3 x 4.3 hilos / cm de inserción
recubierto de PVC 1000 Denier



PESO

230 gr/m²±3%
8.11 oz/yd± 3%



RESISTENCIA A LA RUPTURA

Pie: 22 5% kgf/cm
Trama: 19 5% kgf/cm



RESISTENCIA AL RASGADO

Pie: 48±5% kgf
Trama: 52±5% kgf



ESPESOR

0.38mm±5%



ADHESIÓN

>2.0 kgf/cm

VARIEDAD DE COLORES



Beige



Negro



Verde Botella

APLICACIONES

Sombras para todo tipo de mercado:
Hogar, negocios, estadios deportivos,
anfiteatros, industria;lonas para camiones de
volteo, filtros para polvos en minería. sombra
para cubrir cercos de malla ciclónica



Versaflex



+52 461 612 9094



versaflex.lonas



Versaflex Lonas



Versaflex SA de CV

www.versaflex.com.mx