

Las mismas características que Megaflex normal con excelentes propiedades mecánicas y muy buena estabilidad dimensional. **Durabilidad de color, flexibilidad y es 100% impermeable**



TELA SOPORTE:			
Tipo tejido:	Tejido plano; M-14x14-1300	Fibra:	Polyester:
Cuenta:	5.5 x 5.5 hilos/cm ó 14 x 14 hilos/plg	Denier	1300
PROPIEDADES:		MÉTODO:	
Peso por metro cuadrado:		ASTM D-751	
Resistencia a la Ruptura pie		ASTM D-571	
Trama		ASTM D-751	
Resistencia al Resgado pie		ASTM D-571	
Trama		ASTM D-751	
Adhesión		CA-IT-001	
Espesor		CA-IT-005	
ESPECIFICACIÓN:		800gr/m ²	
		44 Kgf/cm	
		36 Kgf/cm	
		47 Kgf	
		49 Kgf	
		> 2.5 Kgf/cm	
		0.72 mm	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ROLLO
1.55m x 48.4 ml
(75m²)



TEJIDO PLANO
14x14 hilos / pulg de poliéster
recubierto de PVC 1300 Denier



PESO
800 gr/m²±3%
28.2 oz/yd ±3%



RESISTENCIA A LA RUPTURA
Pie: 44±5% kgf/cm
Trama: 36±5% kgf/cm



RESISTENCIA AL RASGADO
Pie: 47±5% kgf
Trama: 49±5% kgf



ESPESOR
0.72mm±5%



ADHESIÓN
>2.5 kgf/cm

VARIEDAD DE COLORES



Azul Marino



Verde



Amarillo



Rojo



Gris Claro



Beige



Versaflex



Versaflex Lonas



+52 461 612 9094



Versaflex SA de CV



versaflex.lonas

www.versaflex.com.mx

APLICACIONES

Tenso estructuras, carpas para circo opacas, carpas para eventos, mega sacos para carga de materiales, cortinas corredizas, cortinas laterales de camiones, cortinas para soldar, bodegas industriales, silos para grano, cárcamos y ollas de agua, arquitectura textil en general.